

DESCRIPTION

Les ferme-portes encastrés BIBAN MAROC sont des solutions intégrées et discrètes, installées dans la tranche supérieure du vantail ou du cadre. Idéals pour les portes bois et portes techniques, ils offrent une esthétique soignée, une fermeture douce et contrôlée, ainsi qu'une fiabilité professionnelle adaptée aux usages intensifs.

AVANTAGES CLÉS

-  **FERMETURE DOUCE ET CONTRÔLÉE**
-  **ESTHÉTIQUE INVISIBLE / DISCRÈTE**
-  **RÉGLAGE PRÉCIS DE LA FORCE**
-  **FIABILITÉ PROFESSIONNELLE**
-  **COMPATIBLE PORTES BOIS ET TECHNIQUES**

TEX14



Compact & performant pour portes standards.

TEX26




Plus puissant pour portes plus lourdes et usages intensifs.

GUIDE DE SÉLECTION – COMPATIBILITÉ DES MODÈLES

Force EN	Largeur	Poids	TEX14	TEX26
1	75 cm	20 Kgs	●	●
2	85 cm	40 Kgs	●	●
3	95 cm	60 Kgs	●	●
4	110 cm	80 Kgs	●	●
5	125 cm	100 Kgs	—	●
6	140 cm	120 Kgs	—	—
7	160 cm	160 Kgs	—	—
Intensité d'utilisation			Élevée	Très

INSTALLATION ENCASTRÉE



- Montage dans la tranche supérieure du vantail ou du cadre
- Solution discrète et élégante
- Ouverture max. 120°

RÉGLAGES

TEX14

- Vitesse de fermeture réglable
- À-coup final réglable
- Force réglable en continu

TEX26

- Vitesse de fermeture réglable
- À-coup final réglable
- Force réglable en continu
- Freinage d'ouverture intégré à partir de 80°



FINITIONS



Argenté
(Finition standard)



USAGES RECOMMANDÉS



Bureaux



Hôtels



Bâtiments tertiaires



Portes techniques




Portes bois


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Mécanisme à levier symétrique de haute efficacité
- Ouverture extra douce sans perte de capacité de fermeture
- Corps en aluminium haute résistance
- Réversible gauche / droite selon configuration
- Contrôle hydraulique de fermeture actif à partir de 120°
- Stabilité de fonctionnement de -15 °C à +45 °C
- Convient aux portes bois et portes techniques selon usinage

OUVERTURE JUSQU'À 120°



COUPE DE PRINCIPE (EXEMPLE)



MODÈLES & PERFORMANCES

Modèle	Force (EN 1154)	Largeur porte cm	Poids porte Kg	Finition
TEX14	1-4	70-110	20-80	Argenté
TEX26	1-5	70-125	20-100	Argenté



Conforme à la norme européenne EN 1154



Convient aux portes coupe-feu / RF selon configuration

OPTIONS / ACCESSOIRES



GDXS

Guide à mortaiser
31 x 21



GDXS12

Guide à mortaiser
20 x 12



PLATEX

Kit appuis latéraux



MR3000

Rétention / butée selon configuration



MT3000

Butée pour guide



NOTES

Les performances exactes dépendent du type de porte, de l'usinage et de la configuration de pose. Respecter les instructions du fabricant et les normes en vigueur.

APPLICATIONS TYPIQUES



Portes intérieures



Portes techniques



Portes bois



Portes coupe-feu*

* Selon configuration et réglementation.

QUALITÉ & CONFORMITÉ



Marquage CE

EN 1154

Norme européenne
ferme-portes



Résistance au feu
selon configuration



Qualité professionnelle



Fiabilité éprouvée



Conformité aux normes