

DESCRIPTION

Les ferme-portes à glissière BIBAN MAROC sont la solution idéale pour les portes intérieures, techniques, de circulation et coupe-feu selon configuration.

Ils assurent une fermeture contrôlée, un confort d'utilisation optimal et une sécurité renforcée dans tous les environnements professionnels.

AVANTAGES CLÉS



FERMETURE DOUCE
ET CONTRÔLÉE



SÉCURITÉ RENFORCÉE
ET CONFORMITÉ



ESTHÉTIQUE DISCRÈTE
ET MODERNE



CONFORT D'UTILISATION
AU QUOTIDIEN



MEILLEURE MAÎTRISE
DE L'OUVERTURE

CT2300



Compact & performant
pour portes légères
à usage fréquent.

CT3000



Polyvalent & fiable
pour portes standard
en usage courant.

CT4500



Puissant & discret
pour portes larges
et usages intensifs.

CT5000



Haute capacité
de fermeture pour
portes très larges.

CT5700



Performances renforcées
pour portes très lourdes
et grands passages.

GUIDE DE SÉLECTION – COMPATIBILITÉ DES MODÈLES

Force EN	Largeur	Poids	CT 2300	CT3000	CT4500	CT5000	CT5700
1	75 cm	20 Kgs		•	•	•	
2	85 cm	40 Kgs		•	•	•	
3	95 cm	60 Kgs	•	•	•	•	
4	110 cm	80 Kgs	•	•	•	•	
5	125 cm	100 Kgs				•	•
6	140 cm	120 Kgs				•	•
7	160 cm	160 Kgs					•
Intensité d'utilisation			Moyenne	Très	Élevée	Très	Très

TYPES D'INSTALLATION



- Côté tirant (ouverture vers soi)
- Côté poussant (ouverture à l'opposé) selon configuration

BRAS À GLISSIÈRE



- Design compact et linéaire
- Encombrement réduit
- Intégration discrète et élégante

RÉGLAGES



- Vitesse de fermeture réglable
- À-coup final réglable
- Selon modèle

FINITIONS



Argenté
(RAL 9006)



Noir
(RAL 9005)

Selon références

USAGES RECOMMANDÉS



Bureaux



Écoles / établissements scolaires



Hôtels



Locaux techniques



Bâtiments tertiaires

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Corps en aluminium haute résistance.
- Mécanisme de fermeture hydraulique fluide et contrôlée.
- Bras à glissière pour une esthétique discrète et une installation facilitée.
- Convient aux portes coupe-feu selon configuration et réglementation en vigueur.
- Fonctionnement fiable et durable, même en usage intensif.
- Montage sur portes en bois, métal ou aluminium selon compatibilité.
- Conforme à la norme européenne EN 1154.

OPTIONS / ACCESSOIRES



Glissière
standard



Bras coulissant
réglable



Frein d'ouverture
(selon modèle)



Accessoires
de fixation

Autres accessoires disponibles sur demande.



NOTES

Les performances exactes peuvent varier selon les dimensions, le poids de la porte et la configuration de pose. Respecter les instructions du fabricant et les normes en vigueur.

APPLICATIONS TYPIQUES



Portes
intérieures



Portes
techniques



Portes de
circulation



Portes
coupe-feu*

*Selon configuration et réglementation.

CONFORMITÉ & QUALITÉ



Marquage CE

EN 1154

Norme européenne
ferme-portes



EN 1154
Résistance
au feu



Qualité
professionnelle



Fiabilité
éprouvée



Conformité
aux normes