

SERRURES MULTIPONTS À ENCASTRER

TLB3

3 POINTS
DE FERMETURE



EN
12209



• Entre-axes	85 mm
• Axe	50 / 60 mm
• Têtière	Bout Carré en U
• Finition	Inox / Noir
• Accessoires	Gâche courte ou longue

TLB5

5 POINTS
DE FERMETURE



EN
12209



• Entre-axes	85 mm
• Axe	50 / 60 mm
• Têtière	Bout Carré en U
• Finition	Inox / Noir
• Accessoires	Gâche courte ou longue

TLB3 INOX

3 POINTS
DE FERMETURE




EN
12209



• Entre-axes	85 mm
• Axe	25 / 30 / 35 mm
• Têtière	Bout Carré en option
• Finition	Inox
• Accessoires	Gâche courte ou longue


DIMENSIONS ET LONGUEURS




Longueurs maximales des serrures

Modèles	TLB3 / TLBF	TLB5 / TLB5F
Hauteur standard	2030 mm	2030 mm
Hauteur minimale	1850 mm	1875 mm
Hauteur maximale sans ajout de point haut	2300 mm	2300 mm
Hauteur maximale avec ajout de point haut	SPTL28 (28 mm)	SPTL10 (10 mm)

PARTIES FRONTALES EN "U"



STANDARD 20 x 10



ÉTROIT 20 x 7,5

RÉFÉRENCES & FINITIONS

Cylindre (mm)	Finition	Gâche	3 points		5 points	5 points avec point haut
			TLB3	TLBF	TLB5	TLB5F
T60 60	AE	Courte	TLB3566CE	-	TLB5566CE	-
T60 70	AE	Courte	TLB3567CE	-	TLB5567CE	-
T60 60	AE	Longue	TLB3566LE	-	TLB5566LE	TLBF566LE
T60 60	AC	Longue	TLB3566LC	-	TLB5566LC	-
T60 60	HN	Longue	TLB3566LN	-	-	-
T60 60	AI	Longue	TLB3566LAI	-	-	TLBF567LE
T60 70	AE	Longue	TLB3567LE	-	TLB5567LE	-
S/C	AE	Courte	TLB35SCCE	-	TLB55SCCE	-
S/C	AC	Courte	TLB35SCCC	-	TLB55SCCC	-
S/C	HN	Courte	TLB35SCCN	-	TLB55SCCN	-
S/C	AI	Courte	TLB35SCCAI	-	-	-
S/C	AE	Longue	TLB35SCLE	-	TLB55SCLE	TLBF5SCLE
S/C	AC	Longue	TLB35SCLC	-	TLB55SCLC	TLBF5SCLC
S/C	HN	Longue	TLB35SCLN	-	TLB55SCLN	TLBF5SCLN
S/C	AI	Longue	TLB35SCLAI	-	-	TLBF5SCLAI

 Surlignés : service "Express 5" (délai réduit).
 Non surlignés : service standard (15 jours ouvrables max.).

DESCRIPTION

- Pênes ronds en acier nickelé de Ø14 mm sur le coffre principal.
- Pênes oblongs en acier nickelé Ø14 mm (Largeur 10 mm) sur les coffres auxiliaires.
- Mécanismes protégés par des coffres fermés en acier galvanisé.
- Points de fermeture supérieur et inférieur (acier carbonitruré).
- Gâche haute en acier et gâche de seuil antipoussière.
- Têtière en acier profilé en U à forte rigidité.
- Demi-tour réversible.
- Gâches longues : largeur standard 40 mm (options 35 ou 45 mm). Hauteur standard 2.028 mm (option 2.035 mm).
- Gâche de serrure standard 20 x 10 mm (option 20 x 7,5 mm).
- Possibilité de têtière et gâche longueur 2.110 mm.
- Possibilité d'intégrer un écusson protecteur.

FINITION DISPONIBLE

AE	 Acier émaillé	LM	 Laiton mat
AC	 Acier chromé	LT	 Laiton
HN	 Acier nickelé	LN	 Laiton nickelé
AI	 Acier inoxydable		

ACCESSOIRES FOURNIS



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

-  Conformes à la norme EN 12209.
-  Adaptées aux portes métalliques résidentielles et industrielles.
-  Réversibles droite / gauche.
-  Installation rapide et réglages simplifiés.
-  Haute résistance et durabilité.