

1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Serrures encastrées pour portes en bois, coupe-feu.
- Conformes aux normes CE.
- Pêne demi-tour en acier : 17 mm (standard) – 17 mm (sécurité extra).
- Fouillot carré 8 x 8 mm.
- Entraxe 85 mm (modèles CF60).
- Axe au choix : 50 / 60 / 70 mm selon modèles.
- Versions anti-panique (ouverture toujours libre de l'intérieur) et non anti-panique.
- Passage libre / passage libre avec béquille (pour portes de passage).
- Compatibles portes coupe-feu et issues de secours.
- Installation encastrée – réversibles (selon modèles).
- Têtière acier : plate ou semi-arrondie (inox).
- Finitions disponibles : Zinguée (ZN), Inoxydable (AI).



2 FONCTIONS ET APPLICATIONS

- ✓ **SÉRIE 2030 – COFFRE 60 mm**
 - 2030F : anti-panique.
 - 2030E : non anti-panique avec sécurité (DS) anti-carte.
 - 2030FR (RS) : anti-panique réversible.
- ✓ **SÉRIE 4030 – COFFRE 60 mm**
 - 4030F : anti-panique.
 - 4039F : anti-panique passage libre (sans fouillot).
 - 4030E6S : non anti-panique avec sécurité (DS) anti-carte.
- ✓ **FONCTIONS SPÉCIALES**
 - Passant / Double (clé des 2 côtés) : portes d'entrée.
 - Passage : passage libre (sans verrouillage).
 - Passage avec béquille : porte de passage.
 - Sortie de secours : barre anti-panique / loquet.

SÉRIE 2030 – COFFRE 60 mm

Modèle	Axe / Fouillot	Fonction	Finition	Application
2030F60	50 / 60 / 70 – 8x8	Passant	ZN / AI	Portes d'entrée
2030F6	50 / 60 / 70 – 8x8	Double (réversible)	ZN / AI	Portes d'entrée
2035F60	50 / 60 – 8x8	Passant	ZN / AI	Portes de passage
2039F60	50 / 60 – 8x8	Passant (sans fouillot)	ZN / AI	Portail garage
2030E	50 / 60 / 70 – 8x8	Non anti-panique (DS) anti-carte	ZN / AI	Portes d'entrée


SÉRIE 4030 – COFFRE 60 mm

Modèle	Axe / Fouillot	Fonction	Finition	Application
4030F60	60 – 8x8	Anti-panique	ZN / AI	Sortie d'urgence
4039F60	60 – sans fouillot	Anti-panique passage libre	ZN / AI	Sortie d'urgence
4030E6S	50 / 60 / 70 – 8x8	Non anti-panique (DS) anti-carte	ZN / AI	Portes d'entrée


ZN : Zinguée | AI : Inoxydable | Coffre : 60 mm | Entraxe : 85 mm (CF60) | Fouillot : 8 x 8 mm

DIMENSIONS ET SCHÉMAS


SCHÉMA PRINCIPAL (mm)



VUE LATÉRALE (mm)



ENTRAXE CLÉ / FOUILLLOT (mm)



VERSIONS DISPONIBLES

ANTI-PANIQUE

- Ouverture toujours libre de l'intérieur.
- Conforme à une fonction anti-panique.
- Sortie d'urgence avec barre anti-panique ou loquet.



Réversible (selon modèles) : installation pour porte gauche ou droite.

NON ANTI-PANIQUE

- Verrouillage par clé de l'intérieur et de l'extérieur.
- Sécurité (DS) anti-carte sur modèles E.
- Adaptée aux portes d'entrée et de service.

Familles : 2030E, 4030F, 2030FR (RS), 4030E6S.



CERTIFICATIONS & COMPATIBILITÉ

- Conformes aux normes européennes CE.
- Adaptées aux portes bois coupe-feu.
- Compatibles avec dispositifs anti-panique et issues de secours.



PORTES COUPE-FEU



FINITIONS DISPONIBLES



ZN
Zinguée



AI
Inoxydable

APPLICATIONS



Portes coupe-feu



Issues de secours



Bâtiments publics



Établissements de santé



Sites industriels



Portes d'entrée



Portes de passage

REMARQUES

- Les serrures commandées sans cylindre se verront appliquer 25 % de plus-value sur leur prix.
- Emballage : boîte de 1/20 unités.